

## JIS規格認証製品

### 屋根・外壁・内装などを締結する ねじ類のJIS規格仕様が増加しています。

❗ 建築に対する耐震や耐火基準が厳しくなり、屋根・外壁・内装などの非構造材を締結するねじ類にもJIS規格仕様が増加しています。JIS規格仕様物件では、JIS規格認証取得工場で製造された認証製品を必ず使用しなければなりません。

### 同じJIS規格認証製品でも「性能」は メーカーによって異なります。

❗ JIS規格認証製品は数多くの検査を合格した製品ですが、ドリルねじや軽天ビスの「切れ味」や「刺さり」といった性能はメーカーによって異なります。JIS規格仕様物件には、高品質・高性能なヤマヒロのJIS規格認証製品をご利用ください。



## ドライウォールスクリュー

ラッパ クロムフリー ※ 受 は受注生産品ですのでお問合せください。

品番	サイズ	仕上げ	入数(大箱)
JIS-K0	3.0×20	三価ユニクロ	1,000本×20箱
JIS-K0C	3.0×20	カラー	1,000本×20箱
受 JIS-K0-22	3.0×22	三価ユニクロ	1,000本×20箱
* JIS-K1	3.5×22	三価ユニクロ	1,000本×20箱
受 * JIS-K1C	3.5×22	カラー	1,000本×20箱
JIS-S25	3.5×25	三価ユニクロ	1,000本×10箱
JIS-S32	3.5×32	三価ユニクロ	1,000本×10箱

大 大箱単位の出荷となります。

\*ねじ頭梨地



JIS B1125  
JQ0513005

規格番号：JIS B1125  
認証番号：JQ0513005  
規格名称：ドリリングタッピンねじ